FICHA TÉCNICA

CARBOGRAFITE

Talabarte em i CG 343AB

FABRICANTE	CARBOGRAFITE
C.A.	CONJUGADO COM O CINTURÃO PARAQUEDISTA
CÓDIGO	010501110
NORMAS	NBR 15.834/2010 e NBR 14.629/2010
PESO	0,680kg
COMPRIMENTO COM ABSORVEDOR FECHADO	0,90m



ESPECIFICAÇÕES

- Fabricado em fita de poliéster.
- Conectores: 1 trava dupla abertura 15mm em aço forjado bicromatizado CG 615.
 1 trava roscada abertura 18mm em aço forjado bicromatizado CG 670.

Cor padrão: Preto.

Fita: Poliéster de alta tenacidade.


Linha: 100% poliamida em cores contrastantes com as fitas -> Maior facilidade de inspeção.

Costura: Zig Zag contínua -> Maior resistência localizada.

Ferragens: Bicromatizadas -> Garantem maior resistência a corrosão.

Número de série: Auxiliam na rastreabilidade do equipamento.





ZLQ - Zona Livre de Queda

RECOMENDACÕES IMPORTANTES

O equipamento não pode sofrer qualquer tipo de alteração ou reparo.

Este equipamento deverá ser restrito às pessoas qualificadas e que tenham recebido uma formação adequada ou então ser utilizado sob supervisão de um superior apto a isso.

É recomendável que antes de utilizar o equipamento, se tenham tomado as providências adequadas para resgatar o usuário de forma segura, se necessário.

A validade deste equipamento é de 10 anos.

A vida útil deste equipamento varia conforme o seu uso e conservação.

Este equipamento deverá ser descartado após a retenção de uma queda ou a observação de qualquer dano ou deformação. LEIA O MANUAL.

HIGIENIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

O equipamento deverá ser armazenado em local seco, limpo e fora do alcance do sol.

A higienização para sujeiras leves é de responsabilidade do usuário, portanto certifique-se de que não foi alterada nenhuma característica original do produto.

Se notar qualquer diferença, inutilize-o imediatamente ou envie para análise do fabricante.

O equipamento deve ser transportado em embalagem adequada, protegendo o equipamento de possíveis danos.